


Comuníquese con Ventas de NKS



Veronica Cardenas
Directora General
veronica@nks.com
442-980-0611 Oficina MX
224-220-2609 Oficina US
847-970-2881 Celular US



Gustavo Zapata
Ventas
gzapata@nks.com
442-980-0611 Oficina MX
442-208-3695 Celular MX



Margarita Galvan Mata
Ventas
mgalvan@nks.com
442-980-0611 Oficina MX
81-1346-3494 Celular MX



Jahir Rosales
Director Administrativo
jrosales@nks.com
442-980-0611 Oficina MX
441-139-0011 Celular MX



Catia Viaggi
Ventas Internas & Coordinador de Calidad
cviaggi@nks.com
442-980-0611 Oficina MX
224-220-2622 Oficina US

Plantas

Parque Ind. Tecnológico Innovación
Lotes 99 y 100
Col. Ex, Hacienda la Machorra
El Marques, Querétaro C.P. 76246

Visítenos en línea en www.nksdemexico.mx



Producto

National Kwikmetal Service es uno de los centros de servicio de productos de metal de más rápido crecimiento en los Estados Unidos y Mexico. Nuestra experticia e inventario se centran en materiales de alto valor, lo que incluye el acero inoxidable, aluminio y acero eléctrico. Establecida en 1989, NKS comenzó como una empresa especialista en pedidos pequeños, con pedidos de menos de 200 libras. Actualmente, con ocho cortadoras y capacidades de corte a medida en cuatro ubicaciones estratégicas, NKS puede procesar pedidos grandes y pequeños. Hemos logrado este crecimiento ofreciendo productos de calidad a un precio competitivo y brindando servicios de valor agregado para satisfacer las necesidades más exigentes de nuestros clientes. En NKS "Nuestro negocio es inoxidable y aluminio, nuestro producto es el servicio".

Recocido y templado/ Corte de acero inoxidable sin cantidades mínimas

301/304L	316	305	409	430	439	441	18SR
0.003	0.004	0.003	0.010	0.010	0.010	0.018	0.018
0.004	0.006	0.004	0.012	0.012	0.012	0.020	0.020
0.006	0.008	0.006	0.015	0.015	0.015	0.024	0.024
0.008	0.009	0.008	0.018	0.018	0.018	0.030	0.030
0.009	0.010	0.009	0.020	0.020	0.020	0.035	0.035
0.010	0.012	0.010	0.024	0.024	0.024	0.042	0.042
0.012	0.015	0.012	0.030	0.030	0.030	0.048	0.048
0.015	0.018	0.015	0.035	0.035	0.035	0.050	0.050
0.018	0.020	0.018	0.042	0.042	0.042	0.060	0.060
0.020	0.024	0.020	0.048	0.048	0.048	0.075	0.075
0.024	0.030	0.024	0.050	0.050	0.050	0.090	0.090
0.030	0.035	0.030	0.060	0.060	0.060	0.105	0.105
0.035	0.042	0.035	0.075	0.075	0.075	0.120	0.120
0.042	0.048	0.042	0.090	0.090	0.090	0.125	0.125
0.048	0.050	0.048	0.105	0.105			
0.050	0.060	0.050	0.120	0.120			
0.060	0.075	0.060	0.125				
0.075	0.090	0.075	0.135				
0.090	0.105	0.090					
0.105	0.120	0.105					
0.120	0.125	0.120					
0.125	0.135	0.125					
0.135							

También disponible en 1/4 endurecido, 1/2 endurecido, 3/4 endurecido y templado completo

Capacidades de corte: 0.156 pulg. hasta 48 pulgadas de ancho

6 pulgadas: 12 pulgadas: 12 pulg. pr 20 pulg. DI hasta 70 pulg. DE

Aluminio

Recocido y templado/ Corte de aluminio sin cantidades mínimas

1xxx	3xxx	5xxx	6xxx	8xxx
0.014	0.014	0.007	0.014	0.014
0.016	0.016	0.010	0.016	0.016
0.020	0.020	0.012	0.020	0.020
0.025	0.025	0.016	0.025	0.025
0.032	0.032	0.020	0.032	0.032
0.040	0.040	0.032	0.040	0.040
0.050	0.050	0.040	0.050	0.050
0.063	0.063	0.062	0.063	0.063
0.080	0.080	0.080	0.080	0.080
0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
0.125	0.125		0.125	0.125

Plantas

México (Querétaro)

Cortadora

Peso máximo de bobina en el Desbobinador
 Peso máximo de bobina en el Rebobinador
 Ancho máximo de bobina a la entrada
 Ancho máximo de bobina a la salida
 Diámetro máximo externo de la bobina en el Desbobinador
 Diámetro máximo externo de la bobina en el Rebobinador
 Rango del DI de la bobina de entrada
 Rango del DI de la bobina de salida
 Espesor máximo de corte
 Espesor mínimo de corte
 Aplicador de PVC

Yoder de 24"

12,000 lb
 12,000 lb
 24.000 pulgadas
 24.000 pulgadas
 51.000 Pulgadas
 51.000 Pulgadas
 16-20 pulgadas
 16-20 pulgadas
 0.075 pulg.
 0.010 pulg.
 Sí

Illinois (Des Plaines/Itasca)

Cortadora

Peso máximo de bobina en el Desbobinador
 Peso máximo de bobina en el Rebobinador
 Ancho máximo de bobina a la entrada
 Ancho máximo de bobina a la salida
 Diámetro máximo externo (el Desbobinador)
 Diámetro máximo externo (el Rebobinador)
 Rango del DI de la bobina de entrada
 Rango del DI de la bobina de salida
 Espesor máximo de corte
 Espesor mínimo de corte
 Aplicador de PVC

Yoder de 12"

5,000 lb
 5,000 lb
 12.500 pulg.
 12.000 pulg.
 60.000 pulg.
 50.000 pulg.
 16-20-24 pulg.
 6-12-16-20 pulg.
 0.030 pulg.
 0.001 pulg.
 Sí

Reusch de 18"

5,000 lb
 4,000 lb
 18.500 pulg.
 18.000 pulg.
 60.000 pulg.
 48.000 pulg.
 16-20-24 pulg.
 6-12-16-20 pulg.
 0.135 pulg.
 0.004 pulg.
 Sí

Reusch de 24"

10,000 lb
 10,000 lb
 24.500 pulg.
 24.000 pulg.
 60.000 pulg.
 48.000 pulg.
 16-20-24 pulg.
 6-12-16-20 pulg.
 0.030 pulg.
 0.001 pulg.
 Sí

Braner de 24"

10,000 lb
 8,000 lb
 24.000 pulg.
 24.000 pulg.
 72.000 pulg.
 72.000 pulg.
 16-20-24 pulg.
 16-20-24 pulg.
 0.0750 pulg.
 0.007 7 pulg.
 Sí

Braner de 52"

30,000 lb
 30,000 lb
 52.000 pulg.
 52.000 pulg.
 72.000 pulg.
 70.000 pulg.
 20-24 pulg.
 20-24 pulg.
 0.120 pulg.
 0.10 pulg.
 Sí

K&S de 24"

10,000 lbs
 10,000 lbs
 24.000 pulg.
 24.000 pulg.
 60.000 pulg.
 60.000 pulg.
 16-20 pulg.
 6-16-20 pulg.
 0.032 pulg.
 0.004 pulg.
 Si

Tennessee (La Vergne)

Cortadora

Peso máximo de bobina en el Desbobinador
 Peso máximo de bobina en el Rebobinador
 Ancho máximo de bobina a la entrada
 Ancho máximo de bobina a la salida
 Diámetro máximo externo de la bobina en el Desbobinador
 Diámetro máximo externo de la bobina en el Rebobinador
 Rango del DI de la bobina de entrada
 Rango del DI de la bobina de salida
 Espesor máximo de corte
 Espesor mínimo de corte
 Aplicador de PVC

Stamco de 26"

10,000 lb
 10,000 lb
 26.500 pulgadas
 25.000 pulgadas
 61.500 pulgadas
 60.000 pulgadas
 20-24 pulgadas
 16-20 pulgadas
 0.095 pulg.
 0.015 pulg.
 Sí

Stamco de 52"

40,000 lb
 30,000 lb
 52.500 pulgadas
 50.000 pulgadas
 67.000 pulgadas
 60.000 pulgadas
 16-20-24 pulgadas
 20-24 pulgadas
 0.135 pulg.
 0.016 pulg.
 Sí

Bordeadora

4,000 lb
 4,000 lb
 6.500 pulgadas
 6.500 pulgadas
 60.000 pulgadas
 60.000 pulgadas
 16-20 pulgadas
 Solo 20
 0.130 pulg.
 0.027 pulg.
 No

Comuníquese con NKS 1-441-139-0011
 o visítenos en línea en www.nks.com

