


Comuníquese con Ventas de NKS



Gustavo Zapata
Director General
gzapata@nks.com
442-980-0611 Oficina MX
442-208-3695 Celular MX



Luis Antonio Zapiain Bazdresch
Ventas
tzapiain@nks.com
52-442-114-1678 Celular MX



Margarita Galvan Mata
Ventas
mgalvan@nks.com
442-980-0611 Oficina MX
81-1346-3494 Celular MX



Catia Viaggi
Ventas Internas & Coordinador de
Calidad
cviaggi@nks.com
442-980-0611 Oficina MX
224-220-2622 Oficina US



Lily Sianez
Ventas Internas
lsianez@nks.com
442-980-0611 Oficina MX
224-220-2601 Oficina US



Plantas

Parque Ind. Tecnológico Innovación
Lotes 99 y 100
Col. Ex, Hacienda la Machorra
El Marques, Querétaro C.P. 76246

Visítenos en línea en www.nksdemexico.mx



**DE
MEXICO**
A BANNER INDUSTRIES COMPANY

Producto

National Kwikmetal Service es uno de los centros de servicio de productos de metal de más rápido crecimiento en los Estados Unidos y Mexico. Nuestra experticia e inventario se centran en materiales de alto valor, lo que incluye el acero inoxidable, aluminio y acero eléctrico. Establecida en 1989, NKS comenzó como una empresa especialista en pedidos pequeños, con pedidos de menos de 200 libras. Actualmente, con ocho cortadoras y capacidades de corte a medida en cuatro ubicaciones estratégicas, NKS puede procesar pedidos grandes y pequeños. Hemos logrado este crecimiento ofreciendo productos de calidad a un precio competitivo y brindando servicios de valor agregado para satisfacer las necesidades más exigentes de nuestros clientes. En NKS "Nuestro negocio es inoxidable y aluminio, nuestro producto es el servicio".

Recocido y templado/ Corte de acero inoxidable sin cantidades mínimas

| 301/304L | 316 | 305 | 409 | 430 | 439 | 441 | 18SR |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 |
| 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.020 | 0.020 |
| 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 0.024 |
| 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.030 | 0.030 |
| 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.035 | 0.035 |
| 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.042 | 0.042 |
| 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.048 | 0.048 |
| 0.015 | 0.018 | 0.015 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.050 | 0.050 |
| 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.060 | 0.060 |
| 0.020 | 0.024 | 0.020 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.075 | 0.075 |
| 0.024 | 0.030 | 0.024 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.090 |
| 0.030 | 0.035 | 0.030 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.105 | 0.105 |
| 0.035 | 0.042 | 0.035 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.120 | 0.120 |
| 0.042 | 0.048 | 0.042 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.125 | 0.125 |
| 0.048 | 0.050 | 0.048 | 0.105 | 0.105 | | | |
| 0.050 | 0.060 | 0.050 | 0.120 | 0.120 | | | |
| 0.060 | 0.075 | 0.060 | 0.125 | | | | |
| 0.075 | 0.090 | 0.075 | 0.135 | | | | |
| 0.090 | 0.105 | 0.090 | | | | | |
| 0.105 | 0.120 | 0.105 | | | | | |
| 0.120 | 0.125 | 0.120 | | | | | |
| 0.125 | 0.135 | 0.125 | | | | | |
| 0.135 | | | | | | | |

También disponible en 1/4 endurecido, 1/2 endurecido, 3/4 endurecido y templado completo
 Capacidades de corte: 0.156 pulg. hasta 48 pulgadas de ancho
 6 pulgadas: 12 pulgadas: 12 pulg. pr 20 pulg. DI hasta 70 pulg. DE

Aluminio

Recocido y templado/ Corte de aluminio sin cantidades mínimas

| 1xxx | 3xxx | 5xxx | 6xxx | 8xxx |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.014 | 0.014 | 0.007 | 0.014 | 0.014 |
| 0.016 | 0.016 | 0.010 | 0.016 | 0.016 |
| 0.020 | 0.020 | 0.012 | 0.020 | 0.020 |
| 0.025 | 0.025 | 0.016 | 0.025 | 0.025 |
| 0.032 | 0.032 | 0.020 | 0.032 | 0.032 |
| 0.040 | 0.040 | 0.032 | 0.040 | 0.040 |
| 0.050 | 0.050 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| 0.063 | 0.063 | 0.062 | 0.063 | 0.063 |
| 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| 0.125 | 0.125 | | 0.125 | 0.125 |

Plantas

México (Querétaro)

| Cortadora | Yoder de 24" |
|---|-----------------|
| Peso máximo de bobina en el Desbobinador | 12,000 lb |
| Peso máximo de bobina en el Rebobinador | 12,000 lb |
| Ancho máximo de bobina a la entrada | 24.000 pulgadas |
| Ancho máximo de bobina a la salida | 24.000 pulgadas |
| Diámetro máximo externo de la bobina en el Desbobinador | 51.000 Pulgadas |
| Diámetro máximo externo de la bobina en el Rebobinador | 51.000 Pulgadas |
| Rango del DI de la bobina de entrada | 16-20 pulgadas |
| Rango del DI de la bobina de salida | 16-20 pulgadas |
| Espesor máximo de corte | 0.071 pulg. |
| Espesor mínimo de corte | 0.007 pulg. |
| Aplicador de PVC | Sí |

Illinois (Des Plaines/Itasca)

| Cortadora | Yoder de 12" | Reusch de 18" | Reusch de 24" | Braner de 24" | Braner de 52" | K&S de 24" |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| Peso máximo de bobina en el Desbobinador | 5,000 lb | 5,000 lb | 10,000 lb | 10,000 lb | 30,000 lb | 10,000 lbs |
| Peso máximo de bobina en el Rebobinador | 5,000 lb | 4,000 lb | 10,000 lb | 8,000 lb | 30,000 lb | 10,000 lbs |
| Ancho máximo de bobina a la entrada | 12.500 pulg. | 18.500 pulg. | 24.500 pulg. | 24.000 pulg. | 52.000 pulg. | 24.000 pulg. |
| Ancho máximo de bobina a la salida | 12.000 pulg. | 18.000 pulg. | 24.000 pulg. | 24.000 pulg. | 52.000 pulg. | 24.000 pulg. |
| Diámetro máximo externo (el Desbobinador) | 60.000 pulg. | 60.000 pulg. | 60.000 pulg. | 72.000 pulg. | 72.000 pulg. | 60.000 pulg. |
| Diámetro máximo externo (el Rebobinador) | 50.000 pulg. | 48.000 pulg. | 48.000 pulg. | 72.000 pulg. | 70.000 pulg. | 60.000 pulg. |
| Rango del DI de la bobina de entrada | 16-20-24 pulg. | 16-20-24 pulg. | 16-20-24 pulg. | 16-20-24 pulg. | 20-24 pulg. | 16-20 pulg. |
| Rango del DI de la bobina de salida | 6-12-16-20 pulg. | 6-12-16-20 pulg. | 6-12-16-20 pulg. | 16-20-24 pulg. | 20-24 pulg. | 6-16-20 pulg. |
| Espesor máximo de corte | 0.030 pulg. | 0.135 pulg. | 0.030 pulg. | 0.0750 pulg. | 0.120 pulg. | 0.032 pulg. |
| Espesor mínimo de corte | 0.001 pulg. | 0.004 pulg. | 0.001 pulg. | 0.00 7 pulg. | 0.10 pulg. | 0.004 pulg. |
| Aplicador de PVC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

Tennessee (La Vergne)

| Cortadora | Stamco de 26" | Stamco de 52" | Bordeadora |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| Peso máximo de bobina en el Desbobinador | 10,000 lb | 40,000 lb | 4,000 lb |
| Peso máximo de bobina en el Rebobinador | 10,000 lb | 30,000 lb | 4,000 lb |
| Ancho máximo de bobina a la entrada | 26.500 pulgadas | 52.500 pulgadas | 6.500 pulgadas |
| Ancho máximo de bobina a la salida | 25.000 pulgadas | 50.000 pulgadas | 6.500 pulgadas |
| Diámetro máximo externo de la bobina en el Desbobinador | 61.500 pulgadas | 67.000 pulgadas | 60.000 pulgadas |
| Diámetro máximo externo de la bobina en el Rebobinador | 60.000 pulgadas | 60.000 pulgadas | 60.000 pulgadas |
| Rango del DI de la bobina de entrada | 20-24 pulgadas | 16-20-24 pulgadas | 16-20 pulgadas |
| Rango del DI de la bobina de salida | 16-20 pulgadas | 20-24 pulgadas | Solo 20 |
| Espesor máximo de corte | 0.095 pulg. | 0.135 pulg. | 0.130 pulg. |
| Espesor mínimo de corte | 0.015 pulg. | 0.016 pulg. | 0.027 pulg. |
| Aplicador de PVC | Sí | Sí | No |

Comuníquese con NKS 1-441-139-0011
 o visítenos en línea en www.nks.com

