



## Contact Us



Veronica Cardenas  
veronica@nks.com  
224-220-2609 Oficina  
224-220-2639 Fax  
847-970-2881 Teléfono móvil



Ernesto Alvarado  
ernesto@nks.com  
+52(1)442-285-0724 Oficina  
Director de Ventas y  
Operaciones de México



Jose Luis Urista  
jlurista@nks.com  
+52(1) 811-765-9772 Oficina  
Ventas Externas de México



Jahir Rosales  
jrosales@nks.com  
52-1-441-139-0011 Oficina  
Ventas Internas de México

## Plantas

Carretera Estatal #431 , KM 2+200  
Lotes 99 y 100  
Col, Ex Hacienda la Machorra, CP 76246  
El Marques, Querétaro

Carr. A Villa de García k.m. 5.5,  
Int. 13 y 15  
García, NUEVO LEON C.P. 66000

Visítenos en línea en [www.nks.com](http://www.nks.com)



# Producto

National Kwikmetal Service es uno de los centros de servicio de productos de metal de más rápido crecimiento en los Estados Unidos y Mexico. Nuestra experticia e inventario se centran en materiales de alto valor, lo que incluye el acero inoxidable, aluminio y acero eléctrico. Establecida en 1989, NKS comenzó como una empresa especialista en pedidos pequeños, con pedidos de menos de 200 libras. Actualmente, con ocho cortadoras y capacidades de corte a medida en cuatro ubicaciones estratégicas, NKS puede procesar pedidos grandes y pequeños. Hemos logrado este crecimiento ofreciendo productos de calidad a un precio competitivo y brindando servicios de valor agregado para satisfacer las necesidades más exigentes de nuestros clientes. En NKS “Nuestro negocio es inoxidable y aluminio, nuestro producto es el servicio”.

Recocido y templado/ Corte de acero inoxidable sin cantidades mínimas

301/304L	316	305	409	430	439	441	18SR
0.003	0.004	0.003	0.010	0.010	0.010	0.018	0.018
0.004	0.006	0.004	0.012	0.012	0.012	0.020	0.020
0.006	0.008	0.006	0.015	0.015	0.015	0.024	0.024
0.008	0.009	0.008	0.018	0.018	0.018	0.030	0.030
0.009	0.010	0.009	0.020	0.020	0.020	0.035	0.035
0.010	0.012	0.010	0.024	0.024	0.024	0.042	0.042
0.012	0.015	0.012	0.030	0.030	0.030	0.048	0.048
0.015	0.018	0.015	0.035	0.035	0.035	0.050	0.050
0.018	0.020	0.018	0.042	0.042	0.042	0.060	0.060
0.020	0.024	0.020	0.048	0.048	0.048	0.075	0.075
0.024	0.030	0.024	0.050	0.050	0.050	0.090	0.090
0.030	0.035	0.030	0.060	0.060	0.060	0.105	0.105
0.035	0.042	0.035	0.075	0.075	0.075	0.120	0.120
0.042	0.048	0.042	0.090	0.090	0.090	0.125	0.125
0.048	0.050	0.048	0.105	0.105			
0.050	0.060	0.050	0.120	0.120			
0.060	0.075	0.060	0.125				
0.075	0.090	0.075	0.135				
0.090	0.105	0.090					
0.105	0.120	0.105					
0.120	0.125	0.120					
0.125	0.135	0.125					
0.135							

También disponible en 1/4 endurecido, 1/2 endurecido, 3/4 endurecido y templado completo  
 Capacidades de corte: 0.156 pulg. hasta 48 pulgadas de ancho  
 6 pulgadas: 12 pulgadas: 12 pulg. pr 20 pulg. DI hasta 70 pulg. DE

# Aluminio

Recocido y templado/ Corte de aluminio sin cantidades mínimas

1xxx	3xxx	5xxx	6xxx	8xxx
0.014	0.014	0.007	0.014	0.014
0.016	0.016	0.010	0.016	0.016
0.020	0.020	0.012	0.020	0.020
0.025	0.025	0.016	0.025	0.025
0.032	0.032	0.020	0.032	0.032
0.040	0.040	0.032	0.040	0.040
0.050	0.050	0.040	0.050	0.050
0.063	0.063	0.062	0.063	0.063
0.080	0.080	0.080	0.080	0.080
0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
0.125	0.125		0.125	0.125

# Plantas

## México (Querétaro/Monterrey)

Cortadora	Yoder de 24 pulgadas
Peso máximo de bobina en el Desbobinador	12,000 lb
Peso máximo de bobina en el Rebobinador	12,000 lb
Ancho máximo de bobina a la entrada	24.000 pulgadas
Ancho máximo de bobina a la salida	24.000 pulgadas
Diámetro máximo externo de la bobina en el Desbobinador	51.000 Pulgadas
Diámetro máximo externo de la bobina en el Rebobinador	51.000 Pulgadas
Rango del DI de la bobina de entrada	16-20 pulgadas
Rango del DI de la bobina de salida	16-20 pulgadas
Espesor máximo de corte	0.075 pulg.
Espesor mínimo de corte	0.010 pulg.
Aplicador de PVC	Sí

## Illinois (Des Plaines/Itasca)

Cortadora	Yoder de 12 pulg.	Reusch de 18 pulg.	Reusch de 24 pulg.	Braner de 24 pulg.	Braner de 52 pulg.
Peso máximo de bobina en el Desbobinador	5,000 lb	5,000 lb	10,000 lb	10,000 lb	30,000 lb
Peso máximo de bobina en el Rebobinador	5,000 lb	4,000 lb	10,000 lb	8,000 lb	30,000 lb
Ancho máximo de bobina a la entrada	12.500 pulg.	18.500 pulg.	24.500 pulg.	24.000 pulg.	52.000 pulg.
Ancho máximo de bobina a la salida	12.000 pulg.	18.000 pulg.	24.000 pulg.	24.000 pulg.	52.000 pulg.
Diámetro máximo externo de la bobina en el Desbobinador	60.000 pulg.	60.000 pulg.	60.000 pulg.	72.000 pulg.	72.000 pulg.
Diámetro máximo externo de la bobina en el Rebobinador	50.000 pulg.	48.000 pulg.	48.000 pulg.	72.000 pulg.	70.000 pulg.
Rango del DI de la bobina de entrada	16-20-24 pulg.	16-20-24 pulg.	16-20-24 pulg.	16-20-24 pulg.	20-24 pulg.
Rango del DI de la bobina de salida	6-12-16-20 pulg.	6-12-16-20 pulg.	6-12-16-20 pulg.	16-20-24 pulg.	20-24 pulg.
Espesor máximo de corte	0.030 pulg.	0.135 pulg.	0.030 pulg.	0.0750 pulg.	0.120 pulg.
Espesor mínimo de corte	0.001 pulg.	0.004 pulg.	0.001 pulg.	0.007 pulg.	0.10 pulg.
Aplicador de PVC	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

## Tennessee (La Vergne)

Cortadora	Stamco de 26 pulgada	Stamco de 52 pulgadas	Bordeadora
Peso máximo de bobina en el Desbobinador	10,000 lb	40,000 lb	4,000 lb
Peso máximo de bobina en el Rebobinador	10,000 lb	30,000 lb	4,000 lb
Ancho máximo de bobina a la entrada	26.500 pulgadas	52.500 pulgadas	6.500 pulgadas
Ancho máximo de bobina a la salida	25.000 pulgadas	50.000 pulgadas	6.500 pulgadas
Diámetro máximo externo de la bobina en el Desbobinador	61.500 pulgadas	67.000 pulgadas	60.000 pulgadas
Diámetro máximo externo de la bobina en el Rebobinador	60.000 pulgadas	60.000 pulgadas	60.000 pulgadas
Rango del DI de la bobina de entrada	20-24 pulgadas	16-20-24 pulgadas	16-20 pulgadas
Rango del DI de la bobina de salida	16-20 pulgadas	20-24 pulgadas	Solo 20
Espesor máximo de corte	0.095 pulg.	0.135 pulg.	0.130 pulg.
Espesor mínimo de corte	0.015 pulg.	0.016 pulg.	0.027 pulg.
Aplicador de PVC	Sí	Sí	No

Comuníquese con NKS 1-441-139-0011  
 o visítenos en línea en [www.nks.com](http://www.nks.com)

