

## Contact Us



Veronica Cardenas  
veronica@nks.com  
224-220-2609 Oficina  
224-220-2639 Fax  
847-970-2881 Teléfono móvil



Jose Luis Urista  
jlurista@nks.com  
442-980-0611 Oficina  
+52-1-811-765-9772 Teléfono  
móvil  
Ventas Externas de México



Jahir Rosales  
jrosales@nks.com  
442-980-0611 Oficina  
+52-1-441-139-0011 Teléfono móvil  
Ventas Internas de México

**Plantas**  
Parque Tecnologia  
Carretera Estatal #431,  
Col, Ex Hacienda la Machorra, CP 76246  
El Marques, Querétaro

Visítenos en línea en [www.nks.com](http://www.nks.com)



## Producto

National Kwikmetal Service es uno de los centros de servicio de productos de metal de más rápido crecimiento en los Estados Unidos y Mexico. Nuestra experticia e inventario se centran en materiales de alto valor, lo que incluye el acero inoxidable, aluminio y acero eléctrico. Establecida en 1989, NKS comenzó como una empresa especialista en pedidos pequeños, con pedidos de menos de 200 libras. Actualmente, con ocho cortadoras y capacidades de corte a medida en cuatro ubicaciones estratégicas, NKS puede procesar pedidos grandes y pequeños. Hemos logrado este crecimiento ofreciendo productos de calidad a un precio competitivo y brindando servicios de valor agregado para satisfacer las necesidades más exigentes de nuestros clientes. En NKS "Nuestro negocio es inoxidable y aluminio, nuestro producto es el servicio".

Recocido y templado/ Corte de acero inoxidable sin cantidades mínimas

301/304L	316	305	409	430	439	441	18SR
0.003	0.004	0.003	0.010	0.010	0.010	0.018	0.018
0.004	0.006	0.004	0.012	0.012	0.012	0.020	0.020
0.006	0.008	0.006	0.015	0.015	0.015	0.024	0.024
0.008	0.009	0.008	0.018	0.018	0.018	0.030	0.030
0.009	0.010	0.009	0.020	0.020	0.020	0.035	0.035
0.010	0.012	0.010	0.024	0.024	0.024	0.042	0.042
0.012	0.015	0.012	0.030	0.030	0.030	0.048	0.048
0.015	0.018	0.015	0.035	0.035	0.035	0.050	0.050
0.018	0.020	0.018	0.042	0.042	0.042	0.060	0.060
0.020	0.024	0.020	0.048	0.048	0.048	0.075	0.075
0.024	0.030	0.024	0.050	0.050	0.050	0.090	0.090
0.030	0.035	0.030	0.060	0.060	0.060	0.105	0.105
0.035	0.042	0.035	0.075	0.075	0.075	0.120	0.120
0.042	0.048	0.042	0.090	0.090	0.090	0.125	0.125
0.048	0.050	0.048	0.105	0.105			
0.050	0.060	0.050	0.120	0.120			
0.060	0.075	0.060	0.125				
0.075	0.090	0.075	0.135				
0.090	0.105	0.090					
0.105	0.120	0.105					
0.120	0.125	0.120					
0.125	0.135	0.125					
0.135							

También disponible en 1/4 endurecido, 1/2 endurecido, 3/4 endurecido y templado completo

Capacidades de corte: 0.156 pulg. hasta 48 pulgadas de ancho

6 pulgadas: 12 pulgadas: 12 pulg. pr 20 pulg. DI hasta 70 pulg. DE

## Aluminio

Recocido y templado/ Corte de aluminio sin cantidades mínimas

1xxx	3xxx	5xxx	6xxx	8xxx
0.014	0.014	0.007	0.014	0.014
0.016	0.016	0.010	0.016	0.016
0.020	0.020	0.012	0.020	0.020
0.025	0.025	0.016	0.025	0.025
0.032	0.032	0.020	0.032	0.032
0.040	0.040	0.032	0.040	0.040
0.050	0.050	0.040	0.050	0.050
0.063	0.063	0.062	0.063	0.063
0.080	0.080	0.080	0.080	0.080
0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
0.125	0.125		0.125	0.125

## Plantas

### México (Querétaro)

#### Cortadora

Peso máximo de bobina en el Desbobinador  
 Peso máximo de bobina en el Rebobinador  
 Ancho máximo de bobina a la entrada  
 Ancho máximo de bobina a la salida  
 Diámetro máximo externo de la bobina en el Desbobinador  
 Diámetro máximo externo de la bobina en el Rebobinador  
 Rango del DI de la bobina de entrada  
 Rango del DI de la bobina de salida  
 Espesor máximo de corte  
 Espesor mínimo de corte  
 Aplicador de PVC

#### Yoder de 24"

12,000 lb  
 12,000 lb  
 24.000 pulgadas  
 24.000 pulgadas  
 51.000 Pulgadas  
 51.000 Pulgadas  
 16-20 pulgadas  
 16-20 pulgadas  
 0.075 pulg.  
 0.010 pulg.  
 Sí

### Illinois (Des Plaines/Itasca)

#### Cortadora

Peso máximo de bobina en el Desbobinador  
 Peso máximo de bobina en el Rebobinador  
 Ancho máximo de bobina a la entrada  
 Ancho máximo de bobina a la salida  
 Diámetro máximo externo (el Desbobinador)  
 Diámetro máximo externo (el Rebobinador)  
 Rango del DI de la bobina de entrada  
 Rango del DI de la bobina de salida  
 Espesor máximo de corte  
 Espesor mínimo de corte  
 Aplicador de PVC

#### Yoder de 12"

5,000 lb  
 5,000 lb  
 12.500 pulg.  
 12.000 pulg.  
 60.000 pulg.  
 50.000 pulg.  
 16-20-24 pulg.  
 6-12-16-20 pulg.  
 0.030 pulg.  
 0.001 pulg.  
 Sí

#### Reusch de 18"

5,000 lb  
 4,000 lb  
 18.500 pulg.  
 18.000 pulg.  
 60.000 pulg.  
 48.000 pulg.  
 16-20-24 pulg.  
 6-12-16-20 pulg.  
 0.135 pulg.  
 0.004 pulg.  
 Sí

#### Reusch de 24"

10,000 lb  
 10,000 lb  
 24.500 pulg.  
 24.000 pulg.  
 60.000 pulg.  
 48.000 pulg.  
 16-20-24 pulg.  
 6-12-16-20 pulg.  
 0.030 pulg.  
 0.001 pulg.  
 Sí

#### Braner de 24"

10,000 lb  
 8,000 lb  
 24.000 pulg.  
 24.000 pulg.  
 72.000 pulg.  
 72.000 pulg.  
 16-20-24 pulg.  
 16-20-24 pulg.  
 0.0750 pulg.  
 0.007 7 pulg.  
 Sí

#### Braner de 52"

30,000 lb  
 30,000 lb  
 52.000 pulg.  
 52.000 pulg.  
 72.000 pulg.  
 70.000 pulg.  
 20-24 pulg.  
 20-24 pulg.  
 0.120 pulg.  
 0.10 pulg.  
 Sí

#### K&S de 24"

10,000 lbs  
 10,000 lbs  
 24.000 pulg.  
 24.000 pulg.  
 60.000 pulg.  
 60.000 pulg.  
 16-20 pulg.  
 6-16-20 pulg.  
 0.032 pulg.  
 0.004 pulg.  
 Si

### Tennessee (La Vergne)

#### Cortadora

Peso máximo de bobina en el Desbobinador  
 Peso máximo de bobina en el Rebobinador  
 Ancho máximo de bobina a la entrada  
 Ancho máximo de bobina a la salida  
 Diámetro máximo externo de la bobina en el Desbobinador  
 Diámetro máximo externo de la bobina en el Rebobinador  
 Rango del DI de la bobina de entrada  
 Rango del DI de la bobina de salida  
 Espesor máximo de corte  
 Espesor mínimo de corte  
 Aplicador de PVC

#### Stamco de 26"

10,000 lb  
 10,000 lb  
 26.500 pulgadas  
 25.000 pulgadas  
 61.500 pulgadas  
 60.000 pulgadas  
 20-24 pulgadas  
 16-20 pulgadas  
 0.095 pulg.  
 0.015 pulg.  
 Sí

#### Stamco de 52"

40,000 lb  
 30,000 lb  
 52.500 pulgadas  
 50.000 pulgadas  
 67.000 pulgadas  
 60.000 pulgadas  
 16-20-24 pulgadas  
 20-24 pulgadas  
 0.135 pulg.  
 0.016 pulg.  
 Sí

#### Bordeadora

4,000 lb  
 4,000 lb  
 6.500 pulgadas  
 6.500 pulgadas  
 60.000 pulgadas  
 60.000 pulgadas  
 16-20 pulgadas  
 Solo 20  
 0.130 pulg.  
 0.027 pulg.  
 No

Comuníquese con NKS 1-441-139-0011  
 o visítenos en línea en [www.nks.com](http://www.nks.com)

